



E-BIKE-LADEBOX ONLINE

MIT SMS & CHARGE

DIE DEUTSCHLANDWEIT ERSTE E-BIKE-LADESTATION FÜR EINFACHES LADEN UND ABRECHNEN IHRER E-BIKES

Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur komfortablen und kommerziellen Nutzung der E-Mobilität ist der Aufbau einer barrierefreien Ladeinfrastruktur. Den Besitzern von Elektromobilen muss ein einfaches Aufladen Ihrer E-Autos oder E-Fahrräder, ohne Abstriche bei Komfort und Unabhängigkeit ermöglicht werden. Mit sms&charge haben wir die Lösung.

SMS&CHARGE

Keine Registrierung, kein Kleingeld, keine Schlüsselverwaltung und kein Stapel an Ladekarten mehr...

An der E-Bike-Ladebox Online ist eine bequeme Nutzung via SMS möglich. Auch die Abrechnung kann über SMS erfolgen. Der Betreiber legt über das Online-Portal das Abrechnungsintervall und den Preis pro Zeiteinheit an den einzelnen Ladepunkten fest.

VORTEILE

- Geringer Verwaltungs- & Abrechnungsaufwand
- Barrierefrei
- Kundenfreundlich
- **Endkunden:** Bequem via Handyrechnung oder Pre-Paid-Karte bezahlen
- **Betreiber:** Erhalten Gutschriften - inkl. Einzel-Ladenachweisen von BELECTRIC Drive



SMS & Charge



Modularer Aufbau

HOTLINE 0800 06 70 000

BELECTRIC[®] DRIVE



Gestaltungsbeispiel

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

AUSLEGUNG

Aufbauart	Aluminiumstandsockel mit fester Bodenplatte zur sicheren Standbefestigung	
Material und Farbe	eloxiertes Aluminium	
Abmessungen (HxBxT)	Innenmaße (großes Schließfach): ca. 390x460x320 mm Innenmaße (kleines Schließfach): ca. 390x200x320 mm	
Gewicht	ca. 125 kg	
Gestaltungsmöglichkeiten	Individuelles Branding möglich	
Anzahl Ladepunkte	4x Schuko; Ladeschrank mit zwei kleinen und zwei großen Schließfächern	
Ausstattung je Ladefach	<ul style="list-style-type: none"> • Türöffnungsgriffe • Schuko - Steckdosen 230 Volt, 16 Amp. • Türe mit elektrischem Türverschluss • elektronischer Türöffner mit visueller Darstellung: frei/besetzt • FI Schutzschalter 30 mA mit Sicherung 6 Amp. • verdeckte Türscharniere • Schloss zur Notentriegelung • Lüftungsschlitze • Innenbeleuchtung • Türdichtung • Automatische Türschließung (Federzug) 	

ANSCHLUSS & SICHERHEIT

Bemessungsspannung	3x230/400V
Bemessungsstrom	20A, 3 Phasen
Anschlußleistung	min. 5 x 2,5 mm ²
Schutzart nach EN 60529	IP 44
Stecker-Abziehschutz	Ja
Sicherung	FI Schutzschalter und Sicherung für Steuerungselektronik
Sonstige	Hauptsicherung, Netzteil, Lüfter

TECHNIK/KUNDENMANAGEMENT

Status- und Informationsanzeige	Zentrale mit Grafikdisplay und Touchscreen zur Auswahl des Ladefachs
Datenverbindung	BELECTRIC Drive Intelligence Add-On Kit für sms&charge, GSM/GPRS, Ethernet
Freischaltung/Abrechnung	Per SMS und/oder RFID



Änderungen, die dem technischen Entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

BELECTRIC Drive GmbH, Steigweg 24, D-97318 Kitzingen
info@belectric-drive.de, www.belectric-drive.com

MIT DIESEN ANBIETERN IST DAS BEZAHLEN PER SMS MÖGLICH:



Neben den Gebühren für das Laden entstehen die Standard SMS-Kosten Ihres Mobilfunkanbieters. **Datenschutzhinweis:** Mit dem Absenden der SMS werden Daten (Mobilfunknummer, Standort Ladestation, Dauer und Menge des Ladevorganges) von BELECTRIC Drive und beauftragten Dienstleistern zur Abwicklung des Ladevorganges und der SMS-Bezahlung erhoben, verarbeitet und genutzt.

HOTLINE 0800 06 70 000

BELECTRIC[®] DRIVE